

LED T5 BAR



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
4	3000	300	1	160	LD3BAR03042	8031453022815	
4	4000	320	1	160	LD3BAR03043	8031453022822	
8	3000	640	2	160	LD3BAR06082	8031453022839	
8	4000	680	2	160	LD3BAR06083	8031453022846	
16	3000	1300	3	160	LD3BAR12162	8031453022853	
16	4000	1350	3	160	LD3BAR12163	8031453022860	
5	3000	450	4	120	LD4BAR03052	8031453032579	A ↑ G F
5	4000	500	4	120	LD4BAR03053	8031453032586	A ↑ G E
9	3000	810	5	120	LD4BAR06092	8031453032593	A ↑ G F
9	4000	900	5	120	LD4BAR06093	8031453032609	A ↑ G E
18	3000	1650	6	120	LD4BAR12182	8031453032616	A ↑ G F
18	4000	1800	6	120	LD4BAR12183	8031453032623	A ↑ G E

IP 20


~
220-240V



h
25.000

~
-20°+40°





DIMENSIONI	A	B	C
1	36	22,5	317
2	36	22,5	578
3	36	22,5	1178
4	34	23	300
5	34	23	572
6	34	23	1178

- SISTEMA MODULARE A LED PER CREARE UNA SORGENTE LUMINOSA LINEARE E CONTINUA
- CONNETTORE INTEGRATO PER GIUNZIONE DIRETTA SENZA OMBRE
- MASSIMO CARICO 110W, CORRISPONDENTI A 7 APPARECCHI DA 16W (8,4M)
- FORNITO CON CAVETTO DI ALIMENTAZIONE E CLIP DI FISSAGGIO A MURO
- CAVO DI INTERCONNESSIONE FLESSIBILE FORNITO SEPARATAMENTE (SACCHETTO DA 5PZ)