


ORLANDO 30
Proiettore a Led slim
ORLANDO30B
30 W - 3150lm - 3000K



| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|-----|----|-----|
| 1 | 135 | 30 | 186 |

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|-----------------------------|---------------|
| Codice | ORLANDO30B |
| Ean | 8031453023324 |
| Famiglia | ORLANDO 30 |
| Tecnologia | LED |
| Variante | BIANCO |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale diffusore / lente | Vetro |
| Temperatura esercizio (°C) | -30 - +50 |
| Garanzia anni | 5 |
| Colore (RAL) | 9016 |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|-----------------------------|------|
| Colore luce | WW |
| CCT (K) | 3000 |
| Flusso luminoso (lm) | 3150 |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 3550 |
| Fascio luminoso (°) | 120 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 110 |
| Resa Cromatica (CRI) | >70 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W) | 30 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Corrente assorbita (mA) | 165 |
| Classe isolamento | 1 |
| Fattore di potenza | >0,90 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Vita nominale (h) | 50000 |
| Resistenza agli urti (IK) | 6 |

| IMBALLO | |
|-----------------|---------|
| Confezione | SC |
| Imballo | 20 / 20 |
| Peso Lordo (Kg) | 9 |
| Peso Netto (Kg) | 0.38 |

ORLANDO 30
Proiettore a Led slim
ORLANDO30B
30W - 3150lm - 3000K

ACCESSORI



CONNETTORE STAGNO IP68

C1IP68



CONNETTORE STAGNO IP68
A DUE VIE

C2IP68

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

accessori / accessories

