


DOWNLIGHT BODO
Downlight orientabile
BODO2030
20 W - 1530lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	84	140	



INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	BODO2030
Ean	8031453026028
Famiglia	DOWNLIGHT BODO
Tecnologia	LED
Materiale corpo	PC+AL
Materiale diffusore / lente	PS
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	2

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	1530
Fascio luminoso (°)	36
Eff. luminosa (lm/W)	76,5
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	20
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Diametro foro (mm)	125
Corrente assorbita (mA)	88
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	0,9
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	25000
Resistenza agli urti (IK)	08

IMBALLO	
Confezione	BL
Imballo	20 / 20
Peso Lordo (Kg)	7,3
Peso Netto (Kg)	0,27

DOWNLIGHT BODO
Downlight orientabile
BODO2030
20W - 1530lm - 4000K

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

