



## PANNELLO LED 600X600



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
38	3000	3800	1	110		LD3PAN3852	8031453021740	A ↑ G E
38	4000	3800	1	110		LD3PAN3853	8031453021757	A ↑ G E
38	6500	3800	1	110		LD3PAN3851	8031453024697	A ↑ G E
38	4000	3800	1	90	UGR<19	LD3PAN3853U	8031453021771	A ↑ G E



DIMENSIONI	A	B	C
1	10	595	595



Driver compreso  
nella confezione /  
Driver included

- PANNELLO LED SPESSORE 10MM AD ILLUMINAZIONE LATERALE
- CORNICE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL9016
- PROTEZIONE FRONTALE IP40 (POSTERIORE IP20)
- DRIVER SEPARATO FLICKER-FREE CON CONNETTORE RAPIDO DC
- IN OPZIONE: KIT PER MONTAGGIO A PLAFONE, SOSPENSIONE ED INCASSO
- IN OPZIONE: KIT EMERGENZA CON MONTAGGIO SEMPLIFICATO TRAMITE CONNETTORI DC
- IN OPZIONE: DRIVER DIMMERABILE 1-10V E DALI - PUSH