


PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO

LD3PAN3853UB9
40 W - 3400lm - 4000K



Driver compreso nella confezione / Driver included

| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|----|-----|------|
| 1 | 10 | 295 | 1195 |

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|-----------------------------|--|
| Codice | LD3PAN3853UB9 |
| Ean | 8031453025045 |
| Famiglia | PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO |
| Linea prodotto | PAN |
| Tecnologia | LED |
| Variante | CRI>90 - UGR<19 |
| Materiale corpo | Metallo |
| Materiale diffusore / lente | PC |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40 |
| Garanzia anni | 3 |
| Driver separato | SI |
| Sorgente sostituibile | NO |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|-----------------------------|------|
| Colore luce | CW |
| CCT (K) | 4000 |
| UGR | <19 |
| Flusso luminoso (lm) | 3400 |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 4900 |
| Fascio luminoso (°) | 90 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 85 |
| Resa Cromatica (CRI) | >90 |


| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W) | 40 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Corrente assorbita (mA) | 180 |
| Classe isolamento | 2 |
| Tensione uscita driver (V) | 30-42 |
| Corrente uscita driver (A) | 1050 |
| Fattore di potenza | >0,90 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Vita nominale (h) | 25000 |

| IMBALLO | |
|-----------------|-------|
| Confezione | SC |
| Imballo | 6 / 6 |
| Peso Lordo (Kg) | 17.8 |

PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO

LD3PAN3853UB9

40W - 3400lm - 4000K

| ACCESSORI | | |
|---|---|---------------|
|  | DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL | LD3PAND40 |
|  | DRIVER DIMMERABILE 1-10V | LD3PAND42D |
|  | | MFD-1100-42-D |
|  | KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE | EMK5-90-15-A |
|  | KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE | LD3PAN CAB |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE CON VITI | LD2PANFRM-2B |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO | LD4PANFRMB |
|  | KIT MONTAGGIO AD INCASSO CON MOLLE | LD3PANSPG |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE | LD3PANINKB |

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH