


**TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY
220-240V**

LT06093H

9,0 W - 1350lm - 4000K



| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|-----|----|---|
| 1 | 600 | 26 | |

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Codice | LT06093H |
| Ean | 8031453025397 |
| Famiglia | TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY |
| Linea prodotto | LT |
| Tecnologia | LED |
| Temperatura esercizio (°C) | -15 - +45 |
| Garanzia anni | 3 |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|---|-------|
| Colore luce | CW |
| CCT (K) | 4000 |
| Flusso luminoso (lm) | 1350 |
| Fascio luminoso (°) | 250 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 150,0 |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6 |
| Coord.Cromatiche y | 0,38 |
| Coord.Cromatiche x | 0,382 |
| Stroboscopic Visibility Measure - SVM | 0,9 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|-----------|
| Base | G13 |
| Potenza (W) | 9,0 |
| Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 9 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 185 / 265 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Corrente assorbita (mA) | 50 |
| Fattore di potenza | >0,90 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Cicli accensione | 25000 |
| Vita nominale (h) | 50000 |
| Direzionale / Non direzionale | NDLS |
| Tensione di rete SI/NO | MLS |
| Factor Total Mains - FTM | 1 |
| Fattore di Sopravvivenza (2019/2015) | 0,9 |
| Lumen Maintenance factor (2019/2015) | 0,9788 |

| IMBALLO | |
|-----------------|---------|
| Confezione | SL |
| Imballo | 25 / 25 |
| Peso Lordo (Kg) | 3.5 |
| Peso Netto (Kg) | 0.106 |

TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY
220-240V
LT06093H
9,0W - 1350lm - 4000K

- Starter non incluso