


**KYOTO 200**  
**Proiettore a Led professionale**  
**KYOTO2005G**  
200 W - 30000lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	399	343	71

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	KYOTO2005G
Ean	8031453023522
Famiglia	KYOTO 200
Tecnologia	LED
Variante	FLOOD
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro
Temperatura esercizio (°C)	-30 - +50
Garanzia anni	5
Colore (RAL)	9006
DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	30000
Flusso Luminoso Modulo (lm)	33500
Fascio luminoso (°)	120
Eff. luminosa (lm/W)	150
Resa Cromatica (CRI)	>70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	200
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,93
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	50000
Resistenza agli urti (IK)	08
IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	1 / 1
Peso Lordo (Kg)	5.7
Peso Netto (Kg)	5.1

# KYOTO 200

## Proiettore a Led professionale

### KYOTO2005G

200W - 30000lm - 4000K

ACCESSORI		
	ACCESSORI KYOTO	KYOTO-TP60
	ACCESSORI KYOTO	KYOTO-M300

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
- Colore RAL9006



Accessorio testa per palo /  
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /  
Clamp bracket

