


PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
45	3000	5000	1	90	UGR<19	LD3PAN4552U	8031453022631	
45	4000	5000	1	90	UGR<19	LD3PAN4553U	8031453022648	



DIMENSIONI	A	B	C
1	10	595	595



Driver compreso
nella confezione /
Driver included

- PANNELLO LED SPESSORE 10MM AD ILLUMINAZIONE LATERALE
- LUNGA DURATA PREVISTA 50.000H
- LGP IN PMMA ANTI INGIALLIMENTO
- CORNICE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL9016
- PROTEZIONE FRONTALE IP40 (POSTERIORE IP20)
- DRIVER SEPARATO FLICKER-FREE CON CONNETTORE RAPIDO DC
- IN OPZIONE: KIT PER MONTAGGIO A PLAFONE, SOSPENSIONE ED INCASSO
- IN OPZIONE: KIT EMERGENZA CON MONTAGGIO SEMPLIFICATO TRAMITE CONNETTORI DC
- IN OPZIONE: DRIVER DIMMERABILE 1-10V E DALI - PUSH