


KYOTO 200



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
200	4000	30000	1	60	CONCENTRATO	KYOT02004G	8031453023515	A t G C
200	4000	30000	1	120	FLOOD	KYOT02005G	8031453023522	A t G C
200	4000	30000	1	120X50	ASIMMETRICO	KYOT0200AG	8031453023539	A t G C



DIMENSIONI	A	B	C
1	399	343	71

- PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
- ALTA EFFICIENZA 150 LM/W
- CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
- DISPONIBILE CON TRE DIFFERENTI FASCI, ASIMMETRICO 120X50°(TIPO III), CONCENTRATO 60° E FLOOD 120°
- VALVOLA DI SFOGO PER EVITARE LA FORMAZIONE DI CONDENZA ALL'INTERNO DEL PROIETTORE
- INDICE DI PROTEZIONE IP66
- PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI 4KV LINEA-LINEA
- PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI 4KV LINEA-TERRA
- COLORE RAL9006