



OVIEDO OVAL

Plafoniera

OVIEDO180

18 W - 1750lm - 3000-4200-6500K



DIMENSIONI	A	B	C
1	60	119	211

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	OVIEDO180
Ean	8031453025694
Famiglia	OVIEDO OVAL
Tecnologia	LED
Materiale corpo	PC
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	20 / 20
Peso Lordo (Kg)	7
Peso Netto (Kg)	0.26

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CCT
CCT (K)	3000-4200-6500
Flusso luminoso (lm)	1750
Flusso Luminoso Modulo (lm)	2350
Fascio luminoso (°)	120
Eff. luminosa (lm/W)	80
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	18
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,5
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	30000
Resistenza agli urti (IK)	08

OVIEDO OVAL

Plafoniera

OVIEDO180

18W - 1750lm - 3000-4200-6500K

- Plafoniera ovale con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A ≤ 30lux
- Anello bianco e nero in dotazione

