


**TUBOLARE T37**  
**220-240V**  
**SLD7408X1**  
7,0 W - 806lm - 6500K



| DIMENSIONI | A   | B  | C |
|------------|-----|----|---|
| 1          | 126 | 38 |   |

| INFORMAZIONI GENERALI      |               |
|----------------------------|---------------|
| Codice                     | SLD7408X1     |
| Ean                        | 8031453017972 |
| Famiglia                   | TUBOLARE T37  |
| Linea prodotto             | TB            |
| Tecnologia                 | LED           |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40     |
| Garanzia anni              | 2             |

| DATI ILLUMINOTECNICI                      |        |
|---|--------|
| Colore luce                               | DL     |
| CCT (K)                                   | 6500   |
| Flusso luminoso (lm)                      | 806    |
| Fascio luminoso (°)                       | 270    |
| Eff. luminosa (lm/W)                      | 115    |
| Resa Cromatica (CRI)                      | >80    |
| Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6      |
| Coord.Cromatiche y                        | 0,3284 |
| Coord.Cromatiche x                        | 0,3123 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE               |           |
|--|-----------|
| Base                                   | E27       |
| Potenza (W)                            | 7,0       |
| Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 7         |
| Equivalenza (W)                        | 60        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V)        | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz)           | 50/60     |
| Corrente assorbita (mA)                | 54        |
| Fattore di potenza                     | >0,55     |
| Compatibile dimmer                     | NO        |
| Cicli accensione                       | 20000     |
| Vita nominale (h)                      | 20000     |
| Direzionale / Non direzionale          | NDLS      |
| Tensione di rete SI/NO                 | MLS       |
| Factor Total Mains - FTM               | 1         |
| Fattore di Sopravvivenza (2019/2015)   | 0,9       |
| Lumen Maintenance factor (2019/2015)   | 0,948     |

| IMBALLO         |         |
|-----------------|---------|
| Confezione      | SC      |
| Imballo         | 10 / 50 |
| Peso Lordo (Kg) | 4.1     |
| Peso Netto (Kg) | 0.062   |