



## DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND

Con cornice intercambiabile

OSLO285XC

28 W - 2500lm - 3000-4000-5700K



DIMENSIONI	A	B	C
1	25	330	330

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	OSLO285XC
Ean	8031453025236
Famiglia	DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND
Linea prodotto	PAN
Tecnologia	LED
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	3
Driver separato	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CCT
CCT (K)	3000-4000-5700
Flusso luminoso (lm)	2500
Flusso Luminoso Modulo (lm)	3200
Fascio luminoso (°)	110
Eff. luminosa (lm/W)	88,9
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	28
Tensione di alim. (V) / Max (V)	100 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Diametro foro (mm)	65-310
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	30000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	10 / 10
Peso Lordo (Kg)	11
Peso Netto (Kg)	0.72

**DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND****Con cornice intercambiabile****OSLO285XC****28W - 2500lm - 3000-4000-5700K**

## ACCESSORI

	<b>CORNICE ARGENTO OSLO285XC</b>	OSLO11A
	<b>CORNICE NERA OSLO285XC</b>	OSLO11N
	<b>CORNICE ROSA OSLO285XC</b>	OSLO11R

- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 25mm
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-310mm
- CCT selezionabile

