


**KYOTO 150**  
**Proiettore a Led professionale**  
**KYOTO150AG**  
150 W - 22500lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	360	302	68

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	KYOTO150AG
Ean	8031453023485
Famiglia	KYOTO 150
Tecnologia	LED
Variante	ASIMMETRICO
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro/Polycarbonato
Temperatura esercizio (°C)	-30 - +50
Garanzia anni	5
Colore (RAL)	9006
DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	22500
Flusso Luminoso Modulo (lm)	24800
Fascio luminoso (°)	120x50
Eff. luminosa (lm/W)	150
Resa Cromatica (CRI)	>70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	150
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Fattore di potenza	>0,93
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	50000
Resistenza agli urti (IK)	08
IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	1 / 1
Peso Lordo (Kg)	4.6
Peso Netto (Kg)	4.1

## KYOTO 150 Proiettore a Led professionale

### KYOTO150AG


150W - 22500lm - 4000K

ACCESSORI		
	ACCESSORI KYOTO	KYOTO-M150
	ACCESSORI KYOTO	KYOTO-TP60

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
- Colore RAL9006



Accessorio testa per palo /  
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /  
Clamp bracket

