


DOWNLIGHT BODO
Downlight orientabile
BOD0630
6 W - 425lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	46	85	



INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	BOD0630
Ean	8031453025830
Famiglia	DOWNLIGHT BODO
Tecnologia	LED
Materiale corpo	PC+AL
Materiale diffusore / lente	PS
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	425
Fascio luminoso (°)	36
Eff. luminosa (lm/W)	70,83
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	6
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Diametro foro (mm)	75
Corrente assorbita (mA)	47
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	0,5
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	25000
Resistenza agli urti (IK)	08

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	20 / 20
Peso Lordo (Kg)	2.7
Peso Netto (Kg)	0.1

DOWNLIGHT BODO
Downlight orientabile
BOD0630
6W - 425lm - 4000K

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

