

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK

LD4PAN3652V

36 W - 3000lm - 3000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	29	595	595

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD4PAN3652V
Famiglia	PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK
Linea prodotto	PAN
Tecnologia	LED
Temperatura esercizio (°C)	-10 - +45
Garanzia anni	3
Colore (RAL)	9003
Driver separato	SI
Sorgente sostituibile	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	WW
CCT (K)	3000
Flusso luminoso (lm)	3000
Flusso Luminoso Modulo (lm)	3800
Fascio luminoso (°)	120
Eff. luminosa (lm/W)	90
Resa Cromatica (CRI)	>80


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	36
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	30000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	4 / 4
Peso Lordo (Kg)	6.3

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK

LD4PAN3652V

36W - 3000lm - 3000K

ACCESSORI		
	DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL	LD4PAND36V
	DRIVER MULTIFUNZIONE DALI/PUSH	MFD-1050-46-D
	KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE	EMK5-90-15-A
	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE	LD4PANSAFE
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO	LD4PANFRMH
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE	LD3PANINK



- Pannello LED retroilluminato
- Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH
- Confezione da 4 pezzi