


GIADA



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
15,0	4000	1700	1	120	ON/OFF	GIADA153	8031453023645	
17,0	4000	1700	1	120	EMERGENZA	GIADA153E	8031453023652	
16,0	4000	1700	1	120	SENSORE A MICROONDE	GIADA153S	8031453023669	
25,0	4000	2800	1	120	ON/OFF	GIADA253	8031453023676	
15	3000-4000	1700	2	120	ON/OFF	GIADA15K	8031453025618	A t G D
16	3000-4000	1700	2	120	SENSORE A MICROONDE	GIADA15KS	8031453025649	A t G D
25	3000-4000	2800	2	120	ON/OFF	GIADA25K	8031453025625	A t G D
26	3000-4000	2800	2	120	SENSORE A MICROONDE	GIADA25KS	8031453025656	A t G D
21-30	3000-4000-6500	3000	2	120	EMERGENZA	GIADA25KE	8031453025632	A t G D



DIMENSIONI	A	B	C
1	85	300	300
2	85	300	

- PLAFONIERA IN POLICARBONATO AD ALTA RESISTENZA IK10
- ALTA EFFICIENZA FINO A 115 LM/W
- FLICKER-FREE
- GHIERA BLOCCABILE CON BRUGOLA ANTIVANDALISMO, SCHERMO FISSATO CON VITI (NON VISIBILI)
- DOPPIO FORO DI INGRESSO PER COLLEGAMENTO IN/OUT
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO PASSANTE SUI LATI
- DISPONIBILE ANCHE IN VARIANTE CON MODULO EMERGENZA 3H DI DURATA A 150 LM E SELETTORE DI POTENZA 21W/30W
- DISPONIBILE ANCHE IN VARIANTE CON SENSORE MICROONDE PROGRAMMABILE MEDIANTE DIP-SWITCH (SENSIBILITÀ, LIVELLO DI LUCE AMBIENTE, DURATA)
- CCT SELEZIONABILE