



KYOTO 300
Proiettore a Led professionale
KYOTO3004G
300 W - 45000lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	470	406	80

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	KYOTO3004G
Ean	8031453023560
Famiglia	KYOTO 300
Tecnologia	LED
Variante	CONCENTRATO
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro/Polycarbonato
Temperatura esercizio (°C)	-30 - +50
Garanzia anni	5
Colore (RAL)	9006
DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	45000
Flusso Luminoso Modulo (lm)	46200
Fascio luminoso (°)	60
Eff. luminosa (lm/W)	120
Resa Cromatica (CRI)	>70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	300
Tensione di alim. (V) / Max (V)	120 / 277
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,93
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	50000
Resistenza agli urti (IK)	08
IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	1 / 1
Peso Netto (Kg)	8.2

KYOTO 300

Proiettore a Led professionale

KYOTO3004G

300W - 45000lm - 4000K

ACCESSORI		
	ACCESSORI KYOTO	KYOTO-TP60
	ACCESSORI KYOTO	KYOTO-M300

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 15kV linea-terra
- Colore RAL9006



Accessorio testa per palo /
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

