


**LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA  
POTENZA HID  
220-240V  
SLD9850X3  
34,0 W - 5000lm - 4000K**



DIMENSIONI	A	B	C
1	230	90	

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	SLD9850X3
Ean	8031453028541
Famiglia	LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID
Linea prodotto	HID
Tecnologia	LED
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	3

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	5000
Fascio luminoso (°)	330
Eff. luminosa (lm/W)	147
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Base	E27
Potenza (W)	34,0
Energy Consumption ON mode (kWh/1000h)	34
Equivalenza (W)	-
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Cicli accensione	20000
Vita nominale (h)	25000
Direzionale / Non direzionale	NDLS
Tensione di rete SI/NO	MLS
Sorgente Connessa (CLS)	NO

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	6 / 6
Peso Lordo (Kg)	2.3
Peso Netto (Kg)	0.17

**LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA  
POTENZA HID  
220-240V  
SLD9850X3  
34,0W - 5000lm - 4000K**

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino a 4kV

DIMENSIONE MINIME DELL'APPARECCHIO  
PER L'INSTALLAZIONE LAMPADHE HID

MINIMUM SIZE OF THE FIXTURE FOR  
HID LAMPS INSTALLATION

