


GLOBO 125 FULL LIGHT
220-240V
MLD4008X2
 7,0 W - 806lm - 2700K


| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 1 | 178 | 125 | |

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|----------------------------|----------------------|
| Codice | MLD4008X2 |
| Ean | 8031453018962 |
| Famiglia | GLOBO 125 FULL LIGHT |
| Linea prodotto | Globo |
| Tecnologia | LED |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40 |
| Garanzia anni | 2 |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|---|--------|
| Colore luce | WW |
| CCT (K) | 2700 |
| Flusso luminoso (lm) | 806 |
| Fascio luminoso (°) | 330 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 115,41 |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6 |
| Coord.Cromatiche y | 0,41 |
| Coord.Cromatiche x | 0,458 |
| Stroboscopic Visibility Measure - SVM | 0,9 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|-----------|
| Base | E27 |
| Potenza (W) | 7,0 |
| Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 7 |
| Equivalenza (W) | 60 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Fattore di potenza | >0,50 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Cicli accensione | 20000 |
| Vita nominale (h) | 20000 |
| Direzionale / Non direzionale | NDLS |
| Tensione di rete SI/NO | MLS |
| Sorgente Connessa (CLS) | NO |
| Factor Total Mains - FTM | 1 |
| Fattore di Sopravvivenza (2019/2015) | 0,9 |
| Lumen Maintenance factor (2019/2015) | 0,948 |

| IMBALLO | |
|-----------------|--------|
| Confezione | SC |
| Imballo | 5 / 20 |
| Peso Lordo (Kg) | 5.1 |
| Peso Netto (Kg) | 0.092 |