



DOWNLIGHT BODO CCT

BOD024

24 W - 2650lm - 3000-4200-6500K



DIMENSIONI	A	B	C
1	50	215	



INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	BOD024
Ean	8031453025816
Famiglia	DOWNLIGHT BODO CCT
Tecnologia	LED
Materiale corpo	PC+AL
Materiale diffusore / lente	PS
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CCT
CCT (K)	3000-4200-6500
Flusso luminoso (lm)	2650
Fascio luminoso (°)	100
Eff. luminosa (lm/W)	110,41
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	24
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Diametro foro (mm)	200
Corrente assorbita (mA)	180
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	0,5
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	25000
Resistenza agli urti (IK)	08

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	20 / 20
Peso Lordo (Kg)	7,5
Peso Netto (Kg)	0,26

DOWNLIGHT BODO CCT

BOD024

24W - 2650lm - 3000-4200-6500K

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato
- CCT selezionabile

