


# YUMA4800

## Proiettore solare con pannello separato

YUMA4800

30 W - 4800lm - 4000K



| DIMENSIONI | A   | B  | C   |
|------------|-----|----|-----|
| 1          | 190 | 49 | 200 |

| INFORMAZIONI GENERALI       |               |
|-----------------------------|---------------|
| Codice                      | YUMA4800      |
| Ean                         | 8031453028503 |
| Famiglia                    | YUMA4800      |
| Tecnologia                  | LED           |
| Materiale corpo             | ABS           |
| Materiale diffusore / lente | PC            |
| Temperatura esercizio (°C)  | -15 - +40     |
| Garanzia anni               | 2             |

| DATI ILLUMINOTECNICI |        |
|----------------------|--------|
| Colore luce          | CW     |
| CCT (K)              | 4000   |
| Flusso luminoso (lm) | 4800   |
| Fascio luminoso (°)  | 60X120 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE        |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W)                     | 30        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 6,4 / 6,4 |
| Corrente assorbita (mA)         | 6000      |
| Classe isolamento               | 3         |
| Fattore di potenza              | >0,50     |
| Compatibile dimmer              | NO        |
| Vita nominale (h)               | 35000     |

| IMBALLO         |       |
|-----------------|-------|
| Confezione      | SC    |
| Imballo         | 6 / 6 |
| Peso Lordo (Kg) | 13.8  |
| Peso Netto (Kg) | 1.9   |

## YUMA4800 Proiettore solare con pannello separato

### YUMA4800

30W - 4800lm - 4000K

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- Batteria di alta qualità LiFePO4 32700, 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh
- Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone
- Altissima efficienza 160 lm/W
- Fascio asimmetrico 120° x 60° ampia area di illuminazione
- Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguento
- Cavo di connessione di 5m con connettore IP67
- Telecomando incluso
- 2 modalità di funzionamento



#### FUNZIONAMENTO

Il proiettore ha due modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.

**SENSORE AUTOMATICO:** il proiettore si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nell'intervallo <8 m, quindi passa alla luminosità inferiore in 60 secondi senza movimento.

**MODALITÀ LUCE FISSA:** il proiettore si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità selezionata (3h, 5h o 8h). Quando la batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità sensore automatico.

