

## **MARBELLASUN Applique solare** MARBELLA9SUNB2

9 W - 670lm - 3000K




 $\bigcirc$ 









DIMENSIONI	Α	В	C
1	150	150	150

INFORMAZIONI GENERALI		
Codice	MARBELLA9SUNB2	
Ean	8031453032142	
Famiglia	MARBELLASUN	
Linea prodotto	Applique - SOL	
Tecnologia	LED	
Variante	BIANCO	
Materiale corpo	PLASTICA-ALLUMINIO	
Materiale diffusore / lente	VETRO	
Temperatura esercizio (°C)	-20 +40	
Garanzia anni	2	

DATI ILLUMINOTECNICI			
Colore luce	WW		
CCT (K)	3000		
Flusso luminoso (lm)	670		
Flusso Luminoso Modulo (lm)	950		
Fascio luminoso (°)	95		
Resa Cromatica (CRI)	>80		

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Potenza (W)	9	
Tensione di alim. (V) / Max (V)	3,7 / 3,7	
Classe isolamento	3	
Compatibile dimmer	NO	
Vita nominale (h)	20000	
Resistenza agli urti (IK)	6	

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	6/6
Peso Lordo (Kg)	7.9
Peso Netto (Kg)	1.1

Release 5/9/2024





## MARBELLASUN Applique solare MARBELLA9SUNB2

9W - 670lm - 3000K

- Applique da parete in alluminio per esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza a microonde
- Fascio regolabile 0° 95° senza l'uso di attrezzi
- Scala graduata per regolazione dell'ampiezza del fascio
- Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- Batteria agli ioni di Litio 3,7V-2600mAh, 9,62Wh




Per passare da una modalità all'altra tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi mentre è acceso l'apparecchio, quest'ultimo lampeggerà per confermare il passaggio alla modalità successiva. Il pannello solare funge anche da sensore crepuscolare e farà attivare l'apparecchio al di sotto dei 15lux.

Modalità 1: Se viene rilevato un movimento, l'apparecchio si accende al 100%. Se non viene rilevato nessun movimento per 30 secondi, l'emissione luminosa passa automaticamente a 25lm (3% di emissione).

Modalità 2: Se viene rilevato un movimento, l'apparecchio si accende al 100%. Se non viene rilavato movimento per 30 secondi, si spegne.

Modalità 3: L'apparecchio rimarrà sempre acceso al 10% di emissione (55 lumen) finché la luminosità ambientale non supererà i 15 lux.



Down light Regolabile / Adjustable

