


**YUMA2N**  
**Proiettore solare**  
**YUMA2N**  
2 W - 240lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	105	90	200

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	YUMA2N
Ean	8031453020699
Famiglia	YUMA2N
Tecnologia	LED
Materiale corpo	ABS
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-15 - +45
Garanzia anni	2

IMBALLO	
Confezione	BL
Imballo	24 / 24
Peso Lordo (Kg)	8
Peso Netto (Kg)	0.3

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	240
Fascio luminoso (°)	90
Eff. luminosa (lm/W)	120

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	2
Tensione di alim. (V) / Max (V)	3,7 / 3,7
Fattore di potenza	>0,50
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	35000
Resistenza agli urti (IK)	8

## YUMA2N

### Proiettore solare

## YUMA2N

2W - 240lm - 4000K

- Wall Light con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
- Luce di cortesia indiretta sempre accesa di notte
- Batteria Litio 3,7V-1200mAh, 8.4Wh
- Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguento
- Colore nero

#### FUNZIONAMENTO

Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza  $\leq 6$  m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente si posiziona al 20% con luce frontale e posteriore.

Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza  $\leq 6$  m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente la lampada si spegne.

