


## KYOTO 300



| POTENZA W | KELVIN | LUMEN lm | MISURE mm | FASCIO ° | VARIANTE    | CODICE     | EAN           | CLASSE ENERGETICA |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 300       | 4000   | 45000    | 1         | 60       | CONCENTRATO | KYOT03004G | 8031453023560 | A<br>t<br>G D     |
| 300       | 4000   | 45000    | 1         | 120      | FLOOD       | KYOT03005G | 8031453023577 | A<br>t<br>G D     |
| 300       | 4000   | 45000    | 1         | 120X50   | ASIMMETRICO | KYOT0300AG | 8031453023584 | A<br>t<br>G D     |



| DIMENSIONI | A   | B   | C  |
|------------|-----|-----|----|
| 1          | 470 | 406 | 80 |

- PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
- ALTA EFFICIENZA 150 LM/W
- CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
- DISPONIBILE CON TRE DIFFERENTI FASCI, ASIMMETRICO 120X50°(TIPO III), CONCENTRATO 60° E FLOOD 120°
- VALVOLA DI SFOGO PER EVITARE LA FORMAZIONE DI CONDENSA ALL'INTERNO DEL PROIETTORE
- INDICE DI PROTEZIONE IP66
- PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI 6KV LINEA-LINEA
- PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI 15KV LINEA-TERRA
- COLORE RAL9006