


PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3

LD3WPF521

52 W - 6200lm - 6500K



| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|----|----|------|
| 1 | 66 | 68 | 1500 |



| INFORMAZIONI GENERALI | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Codice | LD3WPF521 |
| Ean | 8031453026493 |
| Famiglia | PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3 |
| Tecnologia | LED |
| Materiale corpo | ABS |
| Materiale diffusore / lente | PC |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40 |
| Garanzia anni | 5 |
| Driver separato | NO |
| Sorgente sostituibile | NO |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|-----------------------------|------|
| Colore luce | DL |
| CCT (K) | 6500 |
| Flusso luminoso (lm) | 6200 |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 7200 |
| Fascio luminoso (°) | 120 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 120 |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W) | 52 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Corrente assorbita (mA) | 236 |
| Classe isolamento | 2 |
| Fattore di potenza | >0,90 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Vita nominale (h) | 50000 |
| Resistenza agli urti (IK) | 8 |

| IMBALLO | |
|-----------------|-------|
| Confezione | SL |
| Imballo | 9 / 9 |
| Peso Lordo (Kg) | 11.4 |
| Peso Netto (Kg) | 1.1 |

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3

LD3WPF521

52W - 6200lm - 6500K

- Plafoniera stagna sigillata in policarbonato
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione