


SS DOB HIGH BAY



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
100	4000	13000	1	110	BIANCO	LD4HB100B	8031453032173	A ↑ G E
100	4000	13000	1	110	ANTRACITE	LD4HB100G	8031453032180	A ↑ G E
150	4000	19500	2	110	ANTRACITE	LD4HB150G	8031453032197	A ↑ G E
200	4000	26000	3	110	ANTRACITE	LD4HB200G	8031453032203	A ↑ G E



DIMENSIONI	A	B	C
1	83	240	
2	83	285	
3	83	315	

- PROIETTORE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI TRADIZIONALI A SCARICA IN AMBIENTI COME MAGAZZINI, CAPANNONI O GRANDI SUPERFICI IN GENERE
- CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL9003 (SOLO NELLA VERSIONE 100W) O GRIGIO RAL9007
- ALTA EFFICIENZA FINO A 130 LM/W
- HIGH BAY A LED CON TECNOLOGIA DRIVER ON BOARD (DOB)
- PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI 4KV LINEA-LINEA
- PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI 6KV LINEA-TERRA