



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
25	4000	3500	1	120		LD4PAN2553H	8031453027759	
25	4000	3500	1	90	UGR<19	LD4PAN2553HU	8031453027766	



DIMENSIONI	A	B	C
1	34	595	595

- PANNELLO LED RETROILLUMINATO
- ALTA EFFICIENZA 140LM/W
- LUNGA DURATA PREVISTA 50.000H
- DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE A BASSO ABBAGLIAMENTO UGR<19
- NON NECESSITA DI LGP
- CORNICE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- DRIVER SEPARATO FLICKER-FREE CON CONNETTORE RAPIDO DC
- IN OPZIONE: KIT PER MONTAGGIO A PLAFONE, SOSPENSIONE ED INCASSO
- IN OPZIONE: KIT EMERGENZA CON MONTAGGIO SEMPLIFICATO TRAMITE CONNETTORI DC
- IN OPZIONE: DRIVER DIMMERABILE 1-10V E DALI - PUSH