


# SFERA FULL LIGHT

## 220-240V

### MLD3106X2

6,5 W - 806lm - 2700K



| DIMENSIONI | A  | B  | C |
|------------|----|----|---|
| 1          | 78 | 45 |   |

| INFORMAZIONI GENERALI      |                  |
|----------------------------|------------------|
| Codice                     | MLD3106X2        |
| Ean                        | 8031453021283    |
| Famiglia                   | SFERA FULL LIGHT |
| Linea prodotto             | Sfera            |
| Tecnologia                 | LED              |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40        |
| Garanzia anni              | 2                |

| DATI ILLUMINOTECNICI                      |       |
|---|-------|
| Colore luce                               | WW    |
| CCT (K)                                   | 2700  |
| Flusso luminoso (lm)                      | 806   |
| Fascio luminoso (°)                       | 330   |
| Eff. luminosa (lm/W)                      | 124   |
| Resa Cromatica (CRI)                      | >80   |
| Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6     |
| Coord.Cromatiche y                        | 0,41  |
| Coord.Cromatiche x                        | 0,458 |
| Stroboscopic Visibility Measure - SVM     | 0,9   |

| CARATTERISTICHE TECNICHE               |           |
|--|-----------|
| Base                                   | E27       |
| Potenza (W)                            | 6,5       |
| Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 7         |
| Equivalenza (W)                        | 60        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V)        | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz)           | 50/60     |
| Corrente assorbita (mA)                | 38        |
| Fattore di potenza                     | >0,40     |
| Compatibile dimmer                     | NO        |
| Cicli accensione                       | 20000     |
| Vita nominale (h)                      | 20000     |
| Direzionale / Non direzionale          | NDLS      |
| Tensione di rete SI/NO                 | MLS       |
| Factor Total Mains - FTM               | 1         |
| Fattore di Sopravvivenza (2019/2015)   | 0,9       |
| Lumen Maintenance factor (2019/2015)   | 0,948     |

| IMBALLO         |         |
|-----------------|---------|
| Confezione      | SC      |
| Imballo         | 10 / 50 |
| Peso Lordo (Kg) | 2.1     |
| Peso Netto (Kg) | 0.018   |