


ATLANTA CCT



| POTENZA W | KELVIN | LUMEN lm | MISURE mm | FASCIO ° | VARIANTE | CODICE | EAN | CLASSE ENERGETICA |
|-----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|-------------------|
| 30 | 3000-4000-6000 | 3300 | 1 | 120 | NERO | ATLANTA30NK | 8031453032234 | A++ E |
| 50 | 3000-4000-6000 | 5500 | 2 | 120 | NERO | ATLANTA50NK | 8031453032241 | A++ E |
| | | | 3 | | NERO | ATLANTAPIRB | 8031453032258 | |



| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|-----|----|-----|
| 1 | 124 | 32 | 148 |
| 2 | 137 | 32 | 165 |
| 3 | 80 | 65 | 50 |

- CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
- VALVOLA DI SFOGO PER EVITARE LA FORMAZIONE DI CONDENSA ALL'INTERNO DEL PROIETTORE
- CCT SELEZIONABILE
- OPZIONALE ATLANTAPIRB: SENSORE PIR CON TELECOMANDO