


PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE

LD2WPF303L

30 W - 4200lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	78	80	1250



INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD2WPF303L
Ean	8031453024529
Famiglia	PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE
Tecnologia	LED
Variante	PASSANTE
Materiale corpo	PC
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	5

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	4200
Flusso Luminoso Modulo (lm)	4500
Fascio luminoso (°)	120
Eff. luminosa (lm/W)	140
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	30
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	50000
Resistenza agli urti (IK)	8

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	6 / 6
Peso Lordo (Kg)	11.2
Peso Netto (Kg)	1.45

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE

LD2WPF303L

30W - 4200lm - 4000K

- Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
- Collegamento passante per collegare tra di loro fino a 33 pezzi di LD2WPF303L o 18 pezzi di LD2WPF553L per un totale complessivo di 1000W