

## SMD LED STRIP IP20 24V



POTENZA W/m	KELVIN	MISURE mm	FASCIO °	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
5,1	2200	1	120	STR240592220	8031453026578	A ↑ G <b>G</b>
5,1	2700	1	120	STR240592720	8031453026585	A ↑ G <b>F</b>
5,1	3000	1	120	STR240593020	8031453026592	A ↑ G <b>F</b>
5,1	4000	1	120	STR240594020	8031453026608	A ↑ G <b>F</b>
5,1	6500	1	120	STR240596520	8031453026615	A ↑ G <b>F</b>
10,5	2200	1	120	STR241092220	8031453026660	A ↑ G <b>G</b>
10,5	2700	1	120	STR241092720	8031453026677	A ↑ G <b>G</b>
10,5	3000	1	120	STR241093020	8031453026684	A ↑ G <b>G</b>
10,5	4000	1	120	STR241094020	8031453026691	A ↑ G <b>F</b>
10,5	6500	1	120	STR241096520	8031453026707	A ↑ G <b>F</b>
15,5	2700	1	120	STR241592720	8031453026752	A ↑ G <b>G</b>
15,5	3000	1	120	STR241593020	8031453026769	A ↑ G <b>G</b>
15,5	4000	1	120	STR241594020	8031453026776	A ↑ G <b>F</b>
15,5	6500	1	120	STR241596520	8031453026783	A ↑ G <b>F</b>
17	2700	1	120	STR242092720	8031453026837	A ↑ G <b>F</b>
17	3000	1	120	STR242093020	8031453026844	A ↑ G <b>F</b>
17	4000	1	120	STR242094020	8031453026851	A ↑ G <b>F</b>
17	6500	1	120	STR242096520	8031453026868	A ↑ G <b>F</b>

IP 20

24V DC

III

25.000h

-20°+40°

⚠

CRI > 90

DIMENSIONI	A	B	C
1	1,4	8	5000

- STRISCIA LED ADESIVA AD ALTA POTENZA
- LUNGHEZZA ROTOLO 5 METRI (TAGLIABILE IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI MARCATI SULLA STRISCIA)
- ACCESSORI DI CONNESSIONE SU RICHIESTA