


## PLAFONIERA OVIEDO ROUND

OVIEDO24R

24,0 W - 2200lm - 3000-4200-6500K



DIMENSIONI	A	B	C
1	78	220	



INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	OVIEDO24R
Ean	8031453025670
Famiglia	PLAFONIERA OVIEDO ROUND
Tecnologia	LED
Materiale corpo	PC
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40

DATI ILLUMINOTECNICI	
CCT (K)	3000-4200-6500
Flusso luminoso (lm)	2200
Fascio luminoso (°)	120
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	24,0
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,5
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	30000
Resistenza agli urti (IK)	08


IMBALLO	
Confezione	SCATOLA

## PLAFONIERA OVIEDO ROUND

OVIEDO24R

24,0W - 2200lm - 3000-4200-6500K

- Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- Disponibile in due dimensioni
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A ≤ 30lux
- Anello bianco e nero in dotazione



CCT Selezionabile /  
selectable CCT:  
3000K, 4200K,  
6500K

